

技術資料



NOMEX®アラミド・紙テープ

製品番号:1N012
(難燃性)

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com



UL FILE #E126174

製品説明 : 1N012 は 3mil(0.075mm)厚みの NOMEX®紙にアクリル系接着剤をコーティングしたもので、優れた耐溶剤性と難燃性を持っています。

適応用途 : 本製品はトランス、電気モーター、コイルラッピング、コンデンサーなど電気部品の絶縁に含浸、焼乾燥するワニスに優れた吸収性があります。本製品は電気絶縁システムのクラス N 温度等級まで使用されます。

技術規格値 :	性能	単位	仕様
	色彩	-	白色
	総厚み	mm	0.12±0.012
	基材厚み	mm	0.075
	引張強度	kg/25mm	12
	伸張率	%	5
	接着力(対スチール)	kg/25mm	0.5
	絶縁破壊	kV	3
	温度定格	°C	155

*Nomex は米国デュボン社の登録商標です。

テスト方法 : ASTM 試験法によって、テストする。

保存期限 : 2ヶ月(温度:23°C湿度:65%保管)

包装基準 : 標準 1 巻長さ 30M、巾 440mm、芯径は 3 インチ(76.2mm)。

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性を判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に關して情報提供を求めたり、ご相談の上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社にご使用者様と正式な売買契約書を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合があれば、英語版に基づいてください



HALOGEN
FREE

