

データシート

ポリイミド・フィルム・テープ


製品番号 : 1KST6

P. Leo & Co Ltd

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 3585 3181

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : www.pleo.com



説 明 : 1KPST6 はポリイミド基材に感圧性熱硬化のシリコーン系接着剤をコーティングしたものです、該当製品は耐熱性、耐薬性に優れる、粘着力、保持力が強く、糊残りが無いテープであり。

用 途: 電子部品のケース、キャビンなどの塗装プロセスでの遮蔽保護に汎用されております。

技術規格値 :

項目	単位	規格値
色	—	アンバー色
基材厚み	Mm	0.025±0.003
総厚み	mm	0.060±0.005
引っ張り強度	MPa	≥120
伸長率	%	≥50
接着力	N/25mm	≥5.0
絶縁破壊電圧	kV	4.0
耐熱性	—	260°C/30min

テスト方法 : ASTM 試験方法に従う

品質保証期限 : 6 ヶ月 (温度:23°C、湿度:65%保管)

製品サイズ : 標準 1 巻、長さ 33/66M、巾 960/1230mm、3 インチ(76.2mm)

ご購入の注意事項

ここに含まれる全ての記載内容、技術情報や提案内容は、弊社が信頼できる試験に基づいていますが、その正確性や完全性は明示的、黙示的にかかわらず、それを保証するものではありません。
販売者及び製造者の唯一の義務は、不具合であることが証明された製品の量について代替する事のみです。
販売者及び製造者のいずれも、いかなるわずかな損傷、損失或いは使用法以外の使用や使用不可の使用で生じる重大な損害に対して一切の責任を負いません。
ご使用前に、ご使用者様は、それに関連する全ての危険性、一切の責任を想定して、意図する用途に対する当該製品使用の適合性をご判断ください。そのリスクを最小限にするためにも、不明な点がある場合は、必ず事前に使用説明に関して情報提供を求めたり、ご相談した上でご購入下さい。
販売会社及び製造会社がご使用者様と正式な売買契約を結び、以外の発生した費用はご使用者様のご負担となりますので予めご注意ください。
日本語版と英語版とは異なる場合あれば、英語版に基づいてください

Copyright © P. LEO 2007 Rev. 3

