


技術資料

PET エポキシ接着テープ

製品番号: 1SP10-3



P. Leo & Co Ltd

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.

Telephone : (852) 2604-8222 * Fax : (852) 3585-3181

E-mail : sales@pleo.com * Web Site : www.pleo.com

製品説明 : 1SP10-3 は 0.390mm 厚みのミルクホワイト色のテープで、三層の熱硬化エポキシをコーティングした PET フィルムで構成し、リレー、コイル、トランス、パワー巻線式モータ、棒巻きまたはマンドレル巻きコイルとハーネスに適用、さらに本製品は UL510 の難燃性規格に満足しています。

技術規格値 :	性 能	単 位	規 格
	総厚み	mm	0.390
	引張強度	N/25mm	-
	伸長率	%	-
	接着力	kg/25mm(N/10mm)	2.85 (11.18)
	絶縁破壊	kV	≥28
	温度等級	°C	155
	CTI クラス	N/A	I

テスト方法 : 定格温度テストは UL 510 に従う、CTI テストは IEC 60112 に従う、その他のテスト ASTM D-1000 に従う

保存期限 : 6 ヶ月 (温度:23°C、湿度:65%)

製品サイズ : 標準 1 卷長さ 33M & 50M, 巾 960/1230mm, 芯径 3 インチ(76.2 mm)

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

